

• **ALGEMENE EIGENSCHAPPEN**

Levensduur	50000 uur
Kleurtemperatuur	4000 k
Lichtsterkte	2770 Lumen
230 Volt en 110 Volt	19.412 Lumen 127 Lumen/Watt
42 Volt	15.508 lumen 116 Lumen/Watt
Lichthoek	120°
Powerfactor	0.99
Verlichtingssterkte-modulatie-index	0 = knippervrij
Blauwlichtschade risico groep	0 = geen
Lichthoek	120°

• **ELEKTRISCHE KENMERKEN**

Vermogen	150 Watt 42V=130 Watt
Voedingsspanning	24V AC/42V AC/48V AC/110V DC
Contactstop	42 Volt CEE
Frequentie	50Hz/60Hz

• **PRODUCT INFORMATIE**

Artikelnummer 24 Volt AC	180742120
Artikelnummer 42 Volt AC	180748120
Artikelnummer 48 Volt AC	1807110120
Artikelnummer 110 Volt DC	1807115120
Artikelnummer 230 Volt AC	1807230120
Standaard voorzien van beschermfolie	
Product naam	LED Tankverlichting/Schijnwerper Mireille
Beschermingsgraad	IP 65 IK10
Gewicht	6 Kilogram
Max. omgevingstemperatuur	-40°C/50°C

• **AFMETINGEN**

Diameter	380 mm
Diepte	155 mm

• **STATIEF (optioneel)**

Hoogte	0.6 - 1.2 m
Artikelnummer	11100091

Maxibel LED Tankverlichting Mireille is ontworpen voor toepassing in een omgeving waar men hoge eisen stelt aan kwaliteit zoals scheepswerven, industrieën en bouwwerken. Bij het ontwerp zijn gebruikerservaringen uit de industrie meegenomen waardoor wij een hoge bedrijfszekerheid garanderen, zowel bij binnenopstellingen als een buitenopstelling. Maxibel LED Tankverlichting Mireille is ook getest door andere Europese instituten en laboratoria met uitstekende resultaten. Onze Maxibel LED tankverlichting Mireille kan worden geleverd met een bijpassend statief.

